



PyrAcoust

Kleine schalldämmende Fensterentlüftung mit guter Luftzirkulation

Smallest acoustic window vent providing
2500 mm² or 5000 mm² EA

PyrAcoust

DE

Vorteile

- Die PyrAcoust ist eine kleine akustische Fensterentlüftung mit guter Luftzirkulation und herausragender akustischer Leistung: bis zu 45 dB in geöffneter Position.
- **Schalldämmend**
Die Sets bestehen aus:
 - 1 Pyramid (2500 oder 5000) + 1 akustisches Modul (für interne oder externe Installation): sorgt für Geräuschdämmung mit einer unauffälligen Ästhetik
 - oder 1 Pyramid (2500 oder 5000) + 2 akustische Module (für interne und externe Installation): sorgt für maximale Geräuschdämmung
- Der Außergitter sorgt für herausragenden Wetterschutz und umfasst ein **Fliegengitter aus Edelstahl**. Die Entlüftung ist vom Hauseigentümer einfach zu öffnen und zu regeln. Die PyrAcoust wurde für den Einsatz mit Holz-, PVC- und Aluminiumfenstern entworfen.

ENG

Benefits

- The PyrAcoust is a small acoustic window vent with outstanding acoustic performances: up to 45 dB in open position.
- **Sound absorbing**
Sets comprise of:
 - 1 Pyramid (2500 or 5000) + 1 acoustic module (for internal or external installation): providing noise reduction with discreet internal aesthetics
 - or 1 Pyramid (2500 or 5000) + 2 acoustic modules (for internal and external installation): providing maximum noise reduction
- The external canopy offers excellent weather protection and incorporates a **stainless steel fly screen**. The vent is easy to open and control by the homeowner. The PyrAcoust is designed for use with Timber, PVC and Aluminium windows.

	2500 + 1 AK*	2500 + 2 AK*	5000 + 1 AK*	5000 + 2 AK*
<i>Volumenstrom / Airflow</i>				
Equivalent area	2748,60 mm ²	2735,88 mm ²	5713,52 mm ²	5596,13 mm ²
Bei / at 2 Pa	11,4 m ³ /h	11,3 m ³ /h	23,0 m ³ /h	22,4 m ³ /h
Bei / at 10 Pa	27,3 m ³ /h	27,1 m ³ /h	51,9 m ³ /h	52,1 m ³ /h
<i>Schalldämmung / Sound reduction D_{re,w} (C;C_{tr})</i>				
In geöffnetem Zustand / In open position	42 (-1; -2) dB	45 (-2; -3) dB	39 (-1; -2) dB	42 (-2; -4) dB
<i>Abmessungen / Dimensions</i>				
Länge / Length	250 mm		460 mm	
Höhe / Height			40 mm	
Ausschnittmaß / Slotsize opening	192 x 13 mm		(172 x 13) + 10 + (172 x 13) mm	

*AK = Akustischer Modul / Acoustic module

VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR

RENSON® behält sich das Recht vor technische Änderungen an den vorgestellten Produkten vorzunehmen. RENSON® reserves the right to make technical changes to the products shown.

N.V. RENSON® Headquarters • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • info@renson.be • www.renson.eu